

NOUVEAUTÉ

NOMAD

H. de travail maxi : 4,75 m Long. 1,40 m

Sécurité ★★☆☆

GARANTIE
5 ans

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1
Certification à la marque NF en cours (disponibilité 2027).

PRÊT À VOUS SUIVRE PARTOUT

- Aluminium soudé.
- Longueur 1,40 m - largeur 0,60 m.
- Dimensions extérieures : longueur 1,60 m - largeur 0,70 m.
- Télescopique : 8 hauteurs de travail de 2,70 m à 4,75 m.
- Montage en sécurité depuis le sol.
- Plancher avec plinthes intégrées. Surface utile : 1,30 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur le plancher : 157 kg.
- Stabilisateurs orientables à réglage millimétrique.
- Roues à frein Ø 125 mm réglables sur 50 mm.



Dimensions pliées record


- **Ultra passe-partout :**
H. 1,20 m - Larg. 0,80 m - Ép. 0,70 m.
- **Logistique optimisée :**
moins de volume dans l'utilitaire.
- **Mobilité totale :** Passe les portes de 0,70 m et les ascenseurs.

-50%
d'encombrement

H. Travail 4.75 m

H. travail
2,70 mH. travail
2,95 mH. travail
3,25 mH. travail
3,55 mH. travail
3,85 mH. travail
4,15 mH. travail
4,45 mH. travail
4,75 m2 éléments seulement :
structure + plancher

- Aucune pièce perdable

Montage complet en 3 minutes
par 1 seul opérateur, depuis le sol

- Rapide, intuitif et totalement sécurisé.



Aide au chargement intégrée

- Deux roulettes dédiées facilitent la mise en véhicule.
- À déployer avant de charger.



Désignation	Code	EAN	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NOMAD	654703	3760166024650	0,70 à 2,75	2,70 à 4,75	1	73