


NOMAD

ÉCHAFAUDAGE ROULANT **TÉLESCOPIQUE**



JUSQU'À 4,75 m
DE HAUTEUR DE TRAVAIL

2X
+ COMPACT*



*Comparé à un modèle équivalent de sa catégorie.
Volume plié 0,67m³ hors plancher.

3 
MIN
CHRONO

pour un déploiement
complet

8

HAUTEURS
DE TRAVAIL

100%

FIABLE ET
SÉCURISÉ



2x + COMPACT*

DIMENSIONS PLIÉES RECORD

- **Ultra-compact** : seulement
H. 1,20 m x Larg. 0,80 m x Ép. 0,70 m
- **Transport optimisé** :
occupe peu de place dans l'utilitaire
- **Passe-partout** :
franchit les portes de 0,70 m
et entre dans les ascenseurs



Montage complet en 3 minutes par 1 seul opérateur, depuis le sol

- Rapide, intuitif et totalement sécurisé.



2 éléments seulement : structure + plancher à plinthes intégrées

- Aucune pièce perdable



Aide au chargement intégrée

- Deux roulettes dédiées facilitent le rangement dans le véhicule.
- À déployer avant de charger.



8 HAUTEURS DE TRAVAIL



INFORMATIONS TECHNIQUES

Aluminium - Assemblé par soudure - Diamètre des montants 40 mm

Hauteur du plancher : mini 0,70 m - maxi 2,75 m

Longueur : 1,40 m - Largeur : 0,60 m

Dimensions extérieures : Longueur 1,60 m - Largeur : 0,70 m

Plancher alu/bois à trappe - Plinthes aluminium repliables. Surface utile : 1,30 m x 0,60 m

Charge maximum admissible sur le plancher : 157 kg

Dimensions plancher plinthes repliées : Longueur : 1,12 m - Largeur : 0,60 m - Épaisseur : 0,12 m

Dimensions pliées (hors plancher) : Hauteur : 1,13 m - Longueur : 0,77 m - Largeur : 0,70 m

Stabilisateurs orientables et réglables au millimètre

Emprise au sol stabilisateurs déployés : 2,50 x 2,25 m (stabilisateurs orientés à 60°)

Roues diamètre 125 mm réglables tous les 25 mm sur 50 mm

Composition : 2 pièces - Poids : structure 60 kg + plancher 13 kg

Code : 654703

EAN : 3760166024650

QUALITÉ ET SÉCURITÉ CERTIFIÉES

- **Règlementation Française**
Code du travail
- **Norme NF EN 1004**
- **Certification NF en cours (2027)**
- **Certification soudure EN 3834-2**

GARANTIE
5 ans

REPAIR
SCORE
7

Critères
d'évaluation
sur duarib.fr