

▼ EXTRÊME RÉSISTANCE

Une **conception robuste** en acier galvanisé pour une durée d'utilisation sans limite.



▼ EXTRÊME MANIABILITÉ

Se conduit avec une grande aisance et roule dans les escaliers.





▼EXTRÊME FACILITÉ



Installation rapide et sans outil. Rehausse et garde-corps démontables. Base monobloc.

Fixation à l'aide de goupilles imperdables

▼ EXTRÊME EFFICACITÉ sur les chantiers.



Passage d'obstacles. Dégagement Haut. 0,51 m



Possibilité de travailler dans les angles

Passe les portes de 0,63 m et se glisse dans les couloirs étroits







NOUVELLE PLATE-FORME POUR LES CHANTIERS_

EXTRÊMES



Cabri

Hauteur travail 2,55 m Autostable







Sécurité ★★	Décret du 1 ^{er} septembre 2004 Norme PIRL
Matière	Acier galvanisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CABRI	CABRI (avec rehausse)	
Nb de marches (plancher non inclus)	1 2		
Hauteur travail maxi (m)	2.55	2.80	
Hauteurs plancher (m)	0.55	0.55 - 0.80	
Encombrement au sol (m)	Larg. 0.57 - Long. 0.78		
Dimensions plancher (m)	0.52 x 0.48		
Charge utile 150 kg) kg	
Diamètre roues (mm)	20	00	
Poids (kg)	27	39	

► TARIFS DES MODÈLES

CODE	DÉSIGNATION	H. DE TRAVAIL MAXI (m)	POIDS (kg)	PRIX TARIF
18.011	Cabri 1 marche - 1 hauteur	2.55	27	599 € HT
18.012	Cabri 2 marches - 2 hauteurs (avec rehausse)	2.80	39	998 € HT

Duarib - CDH Group - Route de la Limouzinière - BP 41 - 44 310 Saint-Philbert de Grand-Lieu - Tél. : 02 40 78 97 22 - Télécopie : 02 40 78 71 - Télécopie service commercial : 02 40 78 80 45



