



- Max. werkhoogte: **3 m**
- 4 werkhoogtes:
2,65 – 2,81 – 2,89 – 3 m
- Uitschuifbare voetsteunen



Relingen met deur

- Vereenvoudigde sluiting, met **automatische vergrendeling** (Brevet Duarib).
- Robuust frame van **verzinkt staal**.
- **Handmatige opening**.



XXL-treden met antislip

- **Gelakt staal**.
- **Gemakkelijk opstappen** treden met breedte 80 mm, hoogte 30 mm.
- **Slipvast:** handmatig gelaste treden aan de poten.

Bekijk

De ladderkits
aan het einde van
dit document



Multifunctioneel rek voor gereedschap en potten

- **Hard plastic**.
- 2 mogelijke standen.
- **Dim.** : 190 mm x 470 mm x 50 mm.
- **Verhoogde laadcapaciteit** (tot 30 kg, mogelijkheid om een verfpot van 15 liter/25 kg te plaatsen).



SUPEREFFICIËNT



Breedte van 0,68 m om door deuren te gaan of in gangen te werken.



Opgevouwen gebruikt u de Gazelle als kruitwagen.



Vier afzonderlijk verstelbare poten.

ook VERKRIJGBAAR ALS MINI



Gazelle mini
par **Duarib**



Geschikt voor gevels met een lage plafondhoogte (ondergrondse parkings, kelders).

- Max. werkhoogte: **2,70 m**
- 3 werkhoogtes: **2,45 – 2,52 – 2,70 m**
- Vrijstaand


Optie Ladderkits⁽¹⁾

Overgangsstukken, eenvoudig te plaatsen, om zoveel mogelijk niveauverschil te overwinnen.

Kit 1 Lage ladder voor niveauverschil tot 820 mm ofwel 4 treden


Vouw de steunpoten ⁽²⁾ onder het platform en bevestig de kit.

U kunt de Gazelle nu plaatsen op een trap met een niveauverschil tussen 490 en 820 mm.



Kit 2 Grote ladder voor niveauverschil tot 970 mm ofwel 5 treden

Draai de bouten van de kit aan op de steunpoten⁽²⁾. U kunt de Gazelle nu plaatsen op een trap met een niveauverschil tot 970 mm.



Gazelle
par duarib

Gazelle mini
par duarib

Technische eigenschappen	GAZELLE	GAZELLE MINI
Materiaal	Aluminium / Verzinkt staal	Aluminium / Verzinkt staal
Beveiliging	Decreet van 1 september 2004 – PIRL-norm 	
Max. werkhoogte (m)	3,00	2,70
Hoogtes platform (m)	0,65 – 0,81 – 0,89 – 1,00	0,45 – 0,52 – 0,70
Totale grondoppervlakte. Steunvoeten ingetrokken (m)	l. 1,50 – b. 0,68	l. 1,35 – b. 0,61
Totale grondoppervlakte. Steunvoeten uitgetrokken (m)	l. 1,50 – b. 0,99	-
Afmetingen opgevouwen (m)	l. 1,08 – b. 0,68 – d. 0,40	l. 1,08 – b. 0,68 – d. 0,40
Afmetingen platform (m)	0,86 x 0,48	0,86 x 0,48
Gewicht (kg)	27,8	25,4
Belastbaar gewicht (kg)	150	150
Diameter wielen (mm)	150	150



duarib



Duarib - CDH Group

Route de la Limouzinière - BP 41 - 44310 Saint-Philbert de Grand-Lieu
Tel.: +33 (0)2 40 78 97 22 - Fax: +33 (0)2 40 78 78 71 - Fax commerciale dienst: +33 (0)2 40 78 80 45

(1) Passen niet op de Gazelle Mini - (2) Steunpoten = poten tegenover het bestijgingsdeel.