

DU 29 JANVIER AU 31 MAI 2024

LES PRIX **duarib** EXPERTS

FABRICATION FRANÇAISE

AC 200

Hauteur de travail : 4,90 m
Longueur de plancher : 2 m
Larg. 0,69 m

ROBUSTE
LÉGER
PRATIQUE

Le roulant
LE PLUS COMPLET
du marché

1 429€^{HT}

CODE PROMO 8120022

au lieu de 2 259€^{HT}

- ✓ Montage facile et rapide
- ✓ Installation en dénivelés intégrée
- ✓ Plancher aluminium - plinthes intégrées
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm
- ✓ Garde-corps monoblocs

Acier galvanisé 
Conforme à la réglementation française / décret 2004-924
Norme NF EN 1004-1
Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



À retrouver page 10



AC 200

Hauteur de travail : 6,60 m
Long. 2 m - Larg. 0,69 m

2 029€^{HT}

CODE PROMO 8120042

au lieu de 3 172€^{HT}

OFFRES ANTI-INFLATION



ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE F 3000



6 959€^{HT}

CODE PROMO MG7880

au lieu de 13 312€^{HT}

À retrouver page 22



PLATE-FORME PIRL GAZELLE



529€^{HT}

CODE PROMO 40.071

au lieu de 780€^{HT}

À retrouver page 6



LIVRAISON 48/72H 
partout en France sans surcoût



livraison
directe chantier
sur demande

2 NIVEAUX DE FINITION

l'efficacité dans les détails

PERFORM

Pour un usage ergonomique et intuitif



Garde-corps articulé, accrochage automatique.



Installation en un seul geste.

ULTIM

Des fonctionnalités additionnelles pour le confort des utilisateurs



Portillon 2 battants. Installation de l'ensemble en un seul geste.



Plancher plus spacieux (0,55 x 0,40 m) avec poignée de manutention intégrée.

Hauteur **FIXE**

LES PRIX **duarib** EXPERTS

F7
PERFORM



À PARTIR DE
559€ HT

CODE PROMO 515903

au lieu de 697€ HT



F4
ULTIM



Désignation	FIXES AUTOSTABLES		FIXES AVEC STABILISATEURS		
	F3	F4	F5	F6	F7
Code promo	515903	515904	515905	515906	515907
H. plancher	0,70 m	0,95 m	1,20 m	1,45 m	1,70 m
H. travail	2,70 m	2,95 m	3,20 m	3,45 m	3,70 m
Dimensions plié	H. 2,06 x Larg. 0,69 x Ep. 0,25 m	H. 2,36 x Larg. 0,78 x Ep. 0,25 m	H. 2,62 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,91 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 3,18 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m
Prix Promo HT	559€	633€	705€	759€	799€
Prix Tarif HT	697€	752€	854€	929€	965€

Désignation	FIXES AUTOSTABLES		FIXES AVEC STABILISATEURS		
	F3	F4	F5	F6	F7
Code promo	516903	516904	516905	516906	516907
H. plancher	0,70 m	0,95 m	1,20 m	1,45 m	1,70 m
H. travail	2,70 m	2,95 m	3,20 m	3,45 m	3,70 m
Dimensions plié	H. 2,06 x Larg. 0,69 x Ep. 0,25 m	H. 2,34 x Larg. 0,78 x Ep. 0,25 m	H. 2,62 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,91 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 3,18 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m
Prix Promo HT	675€	738€	810€	873€	915€
Prix Tarif HT	852€	941€	1038€	1108€	1156€

Aluminium Conformes à la réglementation française / décret 2004-924

Norme PIRL (F3 à F6 & XT5)
Norme PIR (F7 & XT7-XT9)
Norme EN 131-7



- ✓ Plancher antidérapant 0,50 x 0,40 m (Perform)
- ✓ Charge utile 150 kg
- ✓ Marches antidérapantes largeur 80 mm (F3-F4)
- ✓ Marches antidérapantes largeur 60 mm (F5 à F7 et XT)
- ✓ Equipé de stabilisateurs à réglage millimétrique (sauf F3-F4)

XT5
PERFORM



À PARTIR DE
1049€ HT
CODE PROMO 515923
au lieu de **1246€ HT**



XT7
ULTIM



**3 OU 4 HAUTEURS
POUR 1 SEUL PRODUIT**
Réglage facile de la hauteur par plans coulissants actionnés par une commande manuelle. Verrouillage automatique.


Désignation	TÉLESCOPIQUES		
	XT5	XT7	XT9
Code promo	515923	515924	515926
H. plancher	de 0,78 m à 1,28 m	de 1,03 m à 1,79 m	de 1,53 m à 2,30 m
H. travail	de 2,78 m à 3,28 m	de 3,03 m à 3,79 m	de 3,53 m à 4,30 m
Dimensions plié	H. 2,19 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 2,47 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 3,02 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m
Prix Promo HT	1 049€	1 155€	1 382€
Prix Tarif HT	1246€	1485€	1752€



Désignation	TÉLESCOPIQUES		
	XT5	XT7	XT9
Code promo	516923	516924	516926
H. plancher	de 0,78 m à 1,28 m	de 1,03 m à 1,79 m	de 1,53 m à 2,30 m
H. travail	de 2,78 m à 3,28 m	de 3,03 m à 3,79 m	de 3,53 m à 4,30 m
Dimensions plié	H. 2,19 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 2,47 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 3,02 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m
Prix Promo HT	1 165€	1 349€	1 569€
Prix Tarif HT	1514€	1770€	2054€



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE



2 TABLETTES À COMPARTIMENTS

- ✓ Tablette supérieure multifonctions, grande capacité.
- ✓ 2 crochets porte-seau.
- ✓ Tablette inférieure adaptée pour fût de 15L.



Poignée de transport intégrée.



Forme incurvée pour travailler au plus près du mur.

T-PLIANTS

HYPER PLIABLES



T PLIANT 4



À PARTIR DE
665€^{HT}
CODE PROMO 18.403
au lieu de 927€^{HT}

- ✓ Réglables sur 4 hauteurs. (Hors F60).
- ✓ Plancher antidérapant avec plinthes intégrées.
- ✓ Roues ø 150 mm (100 mm F60).
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ F PLIANT 60 autostable.
- ✓ Stabilisateurs réglables au millimètre.
- ✓ Sac porte-outils très résistant. Contenance 10 L. (Hors F60).

Aluminium

Conformes à la réglementation française / décret 2004-924

Norme PIRL

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2

Désignation	F PLIANT 60	T PLIANT 4	T PLIANT 5	T PLIANT 6	T PLIANT 140
Code promo	18.403	18.404	18.405	18.406	18.407
H. travail (m)	2.60	2.52 - 2.63 2.74 - 2.84	2.74 - 2.84 2.95 - 3.05	2.84 - 2.95 3.05 - 3.15	3.09 - 3.20 3.30 - 3.40
Dim. plié	H.1.31 x Larg.0.63 x Ep. 0.36 m	H.1.24 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.47 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.58 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.84 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m
Prix Promo HT	665€	779€	819€	852€	925€
Prix Tarif HT	927€	1078€	1124€	1169€	1283€



ENCOMBREMENT MINI !



PLIAGE EXPRESS



PLIÉS, ILS SE TRANSFORMENT EN DIABLE



TANDEM 7 PLIANT

HYPER PLIABLE TÉLESCOPIQUE

4 hauteurs de travail de **3,03** à **3,72** m

UNIQUE !



1545€^{HT}

CODE PROMO 18.176

au lieu de 2 178€^{HT}



- ✓ Télescopique 4 à 7 marches
- ✓ Hauteurs de travail : 3,03 – 3,26 – 3,49 – 3,72 m.
- ✓ Dimensions plié : long. 1,74 x larg. 0,60 x Ep. 0,52 m.
- ✓ Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Stabilisateurs à réglage millimétrique.
- ✓ Marches antidérapantes de 60 mm.
- ✓ Roues Ø200 mm non marquantes.
- ✓ Poids : 30 kg.

Aluminium

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Norme PIR

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



www.marque-nf.com



ENCOMBREMENT PLIÉ TRÈS RÉDUIT



4 PIEDS RÉGLABLES INDÉPENDAMMENT POUR COMPENSER TOUS LES DÉNIVELÉS JUSQU'À 150 MM



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE

TEMOIGNAGES UTILISATEURS

Mr Patrice GUIHO

KONE - Technicien de maintenance



« Le T pliant 4 est rapide à mettre en place, pratique. Je l'utilise tous les jours car je fais beaucoup de petites interventions. De plus, il est compact et je lui ai trouvé une place dédiée dans mon utilitaire. Je recommande ce produit pour travailler en toute sécurité »

NOUVEAU

DECOUVREZ

les retours expériences des utilisateurs Duarib !



↖ **www.duarib.fr**
rubrique témoignages

PLATES-FORMES HAUTEUR RÉGLABLE

Gazelle^{mini}

3 hauteurs de travail de **2,50 à 2,70 m**



519€HT

CODE PROMO 40.072

au lieu de 738€HT

- ✓ Plancher spacieux : 0,86 X 0,48 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- ✓ Dimensions pliées : L.1,08 m X l.0,60 m X Ep. 0,39 m.
- ✓ Garde-corps avec portillon sécurisé.

LES PRIX **duarib**
EXPERTS

Gazelle

4 hauteurs de travail de **2,70 à 3 m**



529€HT

CODE PROMO 40.071

au lieu de 780€HT

- ✓ Confort de travail sans égal. Plancher ultra spacieux : 0,96 X 0,48 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Stabilisateurs pivotants, manipulables au pied et rapides à mettre en place.
- ✓ Dimensions pliées : L.1,07 m X l.0,60 m X Ep. 0,42 m.
- ✓ Garde-corps avec portillon sécurisé.

OFFRES ANTI-INFLATION

GAZELLE MINI · GAZELLE



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
+ facile + intuitif et + durable.



TABLETTE MULTIFONCTIONS
Porte-outils, porte-fût.
Capacité 30 kg.



Accès par larges marches avec antidérapant puissant.



Acier / Aluminium
Conformes à la réglementation française / décret 2004-924
Norme PIRL
Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



PLATE-FORME ULTRA-MOBILE

4 roulettes pivotantes qui changent tout !

Gazelle^{RS}

3 hauteurs de travail : de **2,60 à 2,80 m**

- ✓ Autostable.
- ✓ Plancher spacieux : Surface utile 0,86 X 0,48 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.
- ✓ Dimensions pliée : L. 1,09 m X l. 0,78 m X Ep. 0,26 m.

769€HT

CODE PROMO 40.073

au lieu de 1 042€HT



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
+ facile + intuitif et + durable.



STABLE AUTOMATIQUEMENT
Dès la montée de l'opérateur, la plate-forme prend appui sur ses 4 patins.



4 ROULETTES PIVOTANTES
Une mobilité hors pair pour déplacer le produit sans effort.

Acier / Aluminium
Conforme à la réglementation française / décret 2004-924
Norme PIRL
Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



ACCÈS FOND DE FOSSE D'ASCENSEUR

Pour profondeur de fosse de : **1,10 à 2,30 m**



Télescopique sur 5 hauteurs



995€HT
CODE PROMO N111.203
au lieu de 1 279€HT

- ✓ Piètements télescopiques réglables sur 5 hauteurs.
- ✓ Plancher 425 X 380 mm.
- ✓ 2 larges patins articulés avec semelles crantées.
- ✓ Marches antidérapantes de 80 mm.
- ✓ Double main courante.
- ✓ Dimensions plié : H. 2,51 x l. 0,58 x Ep. 0,53 m.
- ✓ 2 points de grutage jaunes.

Aluminium
Conforme à la réglementation française / décret 2004-924
Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2

ACCÈS FOND DE FOUILLE

Pour profondeur de fouille de : **0,80 à 1,80 m**



Télescopique sur 4 hauteurs



935€HT
CODE PROMO N111.202
au lieu de 1 191€HT

- ✓ Piètements télescopiques réglables sur 4 hauteurs.
- ✓ Plancher 425 X 380 mm.
- ✓ 2 semelles articulées, réglables sur 100 mm.
- ✓ Marches antidérapantes de 80 mm.
- ✓ Double main courante.
- ✓ Dimensions plié : H. 2,26 x l. 0,61 x Ep. 0,42 m.
- ✓ 2 points de grutage jaunes.

Aluminium
Conforme à la réglementation française / décret 2004-924
Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



API ACCÈS PRÉMUR INDIVIDUEL

Hauteur d'accrochage de : **2,10 m à 4 m**

1 099€HT
CODE PROMO 18.021
au lieu de 1 436€HT

- ✓ Hauteur de travail de 3,90 à 5,10 m.
- ✓ Plancher 0,45 x 0,50 m. Plinthes aluminium.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Marches antidérapantes de 80 mm.
- ✓ 2 tailles de crochets 75 et 200 mm réglables tous les 100 mm sur 700 mm.
- ✓ Dimensions plié : H. 2,90 x l. 0,80 x Ep. 0,60 m.

Aluminium
Conforme à la réglementation française / décret 2004-924
Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2

POUR TRAVAUX SUR PRÉMURS ET PRÉFABRIQUÉS



PROTECTION À 360° DE L'OPÉRATEUR



DEUX POINTS DE GRUTAGE repérables à leur couleur jaune.

GALAXY 45

Hauteur de travail : **5,40 m**
Tour **1.50 x 3 m**

3816€^{HT}

CODE PROMO 8545030

au lieu de **6 294€^{HT}**



Surface utile :
2,92 x 1,42 m



GALAXY 90

Hauteur de travail : **5,40 m**
Tour **3 x 3 m**

5279€^{HT}

CODE PROMO 8590030

au lieu de **8 606€^{HT}**



Surface utile :
2,92 x 2,92 m

Acier galvanisé

Conformes à la réglementation française / décret 2004-924

Norme NF EN 1004-1 (Galaxy 45)

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2

GALAXY 45 · GALAXY 90

- ✓ Possibilité de rehausser les tours jusqu'à 16,40 m haut. travail.
- ✓ TOUR de 1.50 x 3 m : surface utile: 2,92 x 1,42 m.
Charge maxi admissible sur le niveau supérieur : 640 kg pour hauteur plancher < ou = 14,40 m.
- ✓ TOUR de 3 x 3 m : surface utile: 2,92 x 2,92 m.
Charge maxi admissible sur le niveau supérieur : 500 kg pour hauteur plancher < ou = 14,40 m.

ROLLY MINI

Hauteur de travail : **3,80 m**

945€HT

CODE PROMO 8010021

au lieu de 1 615€HT

DIM. HORS TOUT :
LONG. 1.13 M - LARG. 0.68 M

- ✓ Plancher alu/bois avec plinthes intégrées - Poids 7.8 kg.
- ✓ Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- ✓ Surface utile : 0.90 X 0.46 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.
- ✓ **Des dimensions passe-partout.**
Pour travailler dans des pièces étroites et/ou encombrées.



ROLLY

Hauteur de travail : **3,80 m**

987€HT

CODE PROMO 8015021

au lieu de 1 701€HT

DIM. HORS TOUT :
LONG. 1,50 M - LARG. 0,68 M

- ✓ Plancher alu/bois avec plinthes intégrées. Poids 10 kg.
- ✓ Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- ✓ Surface utile : 1,35 x 0,46 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.



ROLLY MINI · ROLLY

Acier galvanisé

Conformes à la réglementation française / décret 2004-924

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2

MONTAGE ULTRA RAPIDE

Base pliante pour une mise en place rapide.
Echelles munies de goupilles imperdables.

DÉMO EN VIDÉO



GARDE-CORPS RÉTRACTABLES POUR PASSER PARTOUT SANS DÉMONTAGE

Permet de passer les portes d'une hauteur mini de 2,04 m, largeur 0,83 m, sans retirer le moindre élément.



Descente des garde-corps.

AC 150

Longueur de plancher : **1,50 m**

À PARTIR DE

1 455 € HT

CODE PROMO 8115022
HAUTEUR DE TRAVAIL : **4,80 M**

au lieu de **2 258 € HT**

LONG. 1,50 M - LARG. 0,69 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,57 m - Larg. 0,80 m.
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,70 m haut. travail.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,30 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 150 kg.
- ✓ Roues Ø 125 mm réglables sur 20 cm.



AC150
Hauteur de travail 5,30 m

Code promo	8115022	8115032	8115042
H. plancher (m)	2,80	3,30	4,50
H. travail (m)	4,80	5,30	6,50
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Promo HT	1 455 €	2 075 €	2 183 €
Prix Tarif HT	2 258 €	3 087 €	3 357 €

OFFRES ANTI-INFLATION

AC 200

Longueur de plancher : **2 m**

À PARTIR DE

1 429 € HT

CODE PROMO 8120022
HAUTEUR DE TRAVAIL : **4,90 M**

au lieu de **2 259 € HT**

LONG. 2 M - LARG. 0,69 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,97 m - Larg. 0,80 m.
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,80 m haut. travail.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,70 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 190 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

Code promo	8120022	8120042	8120052	8120072
H. plancher (m)	2,90	4,60	5,10	6,80
H. travail (m)	4,90	6,60	7,10	8,80
Nb de niveaux	1	2	2	3
Prix Promo HT	1 429 €	2 029 €	2 485 €	3 639 €
Prix Tarif HT	2 259 €	3 172 €	3 781 €	5 271 €



AC 250

Longueur de plancher : **2,50 m**

À PARTIR DE

2755€^{HT}

CODE PROMO 8125042
HAUTEUR DE TRAVAIL : 6,60 M

au lieu de 4 172€^{HT}

LONG. 2,50 M - LARG. 0,69 M

- ✓ Dimensions extérieures :
Long. 2,42 m - Larg. 0,80 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,80 m haut. travail.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 2,15 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 240 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

Code promo	8125042	8125052	8125072
H. plancher (m)	4,60	5,10	6,80
H. travail (m)	6,60	7,10	8,80
Nb de niveaux	2	2	3
Prix Promo HT	2 755 €	2 899 €	4 118 €
Prix Tarif HT	4 172 €	4 320 €	5 991 €



AC250
Hauteur de travail 7,10 m

AC150 · AC200 · AC250

**ROBUSTE
LÉGER
PRATIQUE**

Le roulant
LE PLUS COMPLET
du marché

FAVORIS
DES PROS



Acier galvanisé
Conforme à la réglementation
française / décret 2004-924
Norme NF EN 1004-1
Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2

ROBUSTE ET LÉGER

Conception en acier alliant solidité et légèreté.



Respect de l'environnement :



Matériaux recyclables, engagement écologique.

INSTALLATION FACILE EN DÉNIVELÉS

Aucune pièce optionnelle requise.



MONTAGE SIMPLIFIÉ

Assemblage sécurisé par un seul opérateur.



ADAPTABILITÉ OPTIMALE

Réglage des roues sur 20 cm pour une installation sur tous les sols.



ROLLSTAR 205

Longueur de plancher : 2,05 m

À PARTIR DE

2953€HT

CODE PROMO 8320042
HAUTEUR DE TRAVAIL : 5,80 M

au lieu de 5 097€HT

Acier galvanisé 

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Norme NF EN 1004-1

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



LONG. 2,05 M - LARG. 0,75 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,95 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 230 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.



Code promo	8320042	8320052	8320072	8320092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
Prix Promo HT	2 953€	3 015€	4 159€	5 295€
Prix Tarif HT	5 097€	5 422€	7 514€	9 209€



ROLLSTAR 254

Longueur de plancher : 2,54 m

À PARTIR DE

3265€HT

CODE PROMO 8325042
HAUTEUR DE TRAVAIL : 5,80 M

au lieu de 5 548€HT

Acier galvanisé 

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924


Norme NF EN 1004-1

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



LONG. 2,54 M - LARG. 0,75 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 2,44 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 290 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.



Code promo	8325042	8325052	8325072	8325092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
Prix Promo HT	3 265€	3 317€	4 794€	5 719€
Prix Tarif HT	5 548€	5 664€	7 897€	9 546€



ROLLSTAR 295

Longueur de plancher : **2,95 m**

À PARTIR DE

3 535 € HT

CODE PROMO 8330042

HAUTEUR DE TRAVAIL : 5,80 M

au lieu de 6 003 € HT

LONG. 2,95 M - LARG. 0,75 M

- ✓ Dimensions extérieures :
Long. 3,07 m - Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage
jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes,
plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile : 2,85 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible
sur un plancher : 340 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous
réglable sur 20 cm.

Acier galvanisé

Conforme à la réglementation
française / décret 2004-924


Norme NF EN 1004-1

Assemblages soudés
certifiés ISO 3834-2



EQUIPEMENTS DE CHANTIER
www.marque-nf.com

Code promo	8330042	8330052	8330072	8330092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
Prix Promo HT	3 535 €	3 598 €	4 959 €	5 781 €
Prix Tarif HT	6 003 €	6 294 €	8 354 €	10 143 €



ROLLSTAR 295
Hauteur de travail 9,10 m

R205 · R254 · R295

MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ, AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER

Le Rollstar s'installe dans
les escaliers **sans recours**
à une **pièce optionnelle**,
au moyen de la base
réglable en hauteur.

Dénivelé maxi
1,50 m



**MONTAGE ET
DÉMONTAGE
EN COMPLÈTE
SÉCURITÉ,
PAR 1 OPÉRATEUR**



**INSTALLATION EN
SÉCURITÉ
DU PLANCHER**
Depuis l'intérieur
de l'échafaudage
grâce au plancher
ALTO (2 trappes et
plinthes intégrées).

Les échafaudages roulants identifiés du logo NF sont certifiés NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Equipements de chantier (NF096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme NF EN 1004-1 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages roulants de hauteur allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et 8 m pour une utilisation extérieure).

AL 135

LONG. 1.40 M - LARG. 0,62 M

Dimensions extérieures :
Long. 1,50 m - Larg. 0,72 m.
Surface utile : 0,53 x 1,25 m.
Charge maxi sur 1 plancher : 150 kg.

AL 165

LONG. 1.65 M - LARG. 0.62 M

Dimensions extérieures :
Long. 1,75 m - Larg. 0,72 m.
Surface utile : 0,53 x 1,50 m.
Charge maxi sur 1 plancher : 157 kg.

Aluminium 
Conformes à la réglementation
française / décret 2004-924
Norme NF EN 1004-1



VERSION STANDARD

avec lisses et sous-lisses,
plancher alu/bois
à plinthes intégrées et base fixe

À PARTIR DE
1145€^{HT}
CODE PROMO 513112
HAUTEUR DE TRAVAIL : 3,80 M
au lieu de 1737€^{HT}

EXISTENT EN :

VERSION BASE PLIANTE

- ✓ Corps de base pliant très léger et facile à fixer sur les échelles.
- ✓ Gain de temps au montage.



- ✓ Base fixe ou pliante.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Possibilité de rehausser jusqu'à 6.80 m haut. travail.
- ✓ Plancher alu/bois - plinthes intégrées - 1 trappe.

- ✓ Roues Ø 125 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- ✓ Passage des portes de 0,73 m.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

	AL 135	
H. plancher (m)	1,80	3,80
H. travail (m)	3,80	5,80
Nb de niveaux	1	2

VERSION STANDARD		
Code promo	513112	513114
Prix Promo HT	1 145€	1 979€
Prix Tarif HT	1737€	2841€

VERSION BASE PLIANTE		
Code promo	513152	513154
Prix Promo HT	1 389€	2 235€
Prix Tarif HT	2098€	3202€ 

	AL 165		
	2,80	3,80	4,80
	4,80	5,80	6,80
	1	2	2

VERSION STANDARD			
	513313	513314	513315
	1 425€	2 139€	2 399€
	2081€	3071€ 	3415€ 

VERSION BASE PLIANTE		
	513353	513354
	1 599€	2 409€
	2465€	3455€ 

AL 205

LONG. 2.05 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures :
Long. 2,15 m - Larg. 0,79 m.
Surface utile : 0.56 x 1.90 m.
Charge maxi sur 1 plancher : 209 kg.

AL 255

LONG. 2.54 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures :
Long. 2,64 m - Larg. 0,79 m.
Surface utile : 0.56 x 2.39 m.
Charge maxi sur 1 plancher : 263 kg.

AL 300

LONG. 2.95 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures :
Long. 3,05 m - Larg. 0,79 m.
Surface utile : 0.56 x 2.80 m.
Charge maxi sur 1 plancher : 308 kg.



À PARTIR DE
1 555€^{HT}
CODE PROMO 513713
HAUTEUR DE TRAVAIL : 4,90 M
au lieu de 2 263€^{HT}

- ✓ Base fixe.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Possibilité de rehausser jusqu'à 9.90 m haut. travail.
- ✓ Plancher alu/bois - plinthes intégrées - 1 trappe.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- ✓ Passage des portes de 0.83 m.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

Aluminium
Conformes à la réglementation française / décret 2004-924
Norme NF EN 1004-1

	AL 205		
H. plancher (m)	2,90	4,90	6,90
H. travail (m)	4,90	6,90	8,90
Nb de niveaux	1	2	3

	AL 255		
H. plancher (m)	2,90	4,90	6,90
H. travail (m)	4,90	6,90	8,90
Nb de niveaux	1	2	3

	AL 300	
H. plancher (m)	4,90	6,90
H. travail (m)	6,90	8,90
Nb de niveaux	2	3

	VERSION STANDARD		
Code promo	513713	513715	513717
Prix Promo HT	1 555€	2 469€	3 529€
Prix Tarif HT	2 263€	3 591€	4 894€

	VERSION STANDARD		
Code promo	513813	513815	513817
Prix Promo HT	1 929€	3 015€	3 969€
Prix Tarif HT	2 740€	4 157€	5 488€

	VERSION STANDARD	
Code promo	513915	513917
Prix Promo HT	3 339€	4 367€
Prix Tarif HT	4 483€	6 029€

GAMME ALTITUDE^{ALU}



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR



ADAPTÉ AUX TRAVAUX D'INTÉRIEUR
permet de passer les portes d'une hauteur mini. de 2,04 m, largeur 0,73 m ou 0,83 m, et de circuler dans les couloirs étroits.



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS
sans rajout de pièce optionnelle.

DOCKER 85

Longueurs de plancher :
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m



DOCKER 85
Hauteur de travail 5,90 m

À PARTIR DE

3719€^{HT}

CODE PROMO 7120042
HAUTEUR DE TRAVAIL : 5,90 M

au lieu de 6 126€^{HT}

- ✓ Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- ✓ Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

Aluminium

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Norme NF EN 1004-1

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



DOCKER 85
Hauteur de travail 8,90 m



D85 2,05

LONG. 2,05 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :
Long. 2,17 m - Larg. 0,96 m
Surface utile: 1,95 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher: 230 kg.



D85 2,54

LONG. 2,54 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :
Long. 2,66 m - Larg. 0,96 m
Surface utile: 2,44 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher: 290 kg.




D85 2,95

LONG. 2,95 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :
Long. 3,07 m - Larg. 0,96 m
Surface utile: 2,85 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher: 340 kg.

Désignation	DOCKER 85 2,05 m				DOCKER 85 2,54 m					DOCKER 85 2,95 m				
	7120042	7120052	7120062	7120072	7125042	7125052	7125062	7125072	7125082	7130042	7130052	7130062	7130072	7130082
H. plancher (m)	3,90	4,90	5,90	6,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90
H. travail (m)	5,90	6,90	7,90	8,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90
Nb de niveaux	2	2	3	3	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4
Prix Promo HT	3 719€	4 029€	5 029€	5 759€	3 969€	4 249€	5 249€	6 025€	7 329€	4 249€	4 555€	5 739€	6 435€	7 765€
Prix Tarif HT	6 126€	6 680€	8 371€	9 534€	6 531€	7 072€	8 812€	9 925€	12 096€	6 938€	7 468€	9 395€	10 600€	12 732€



DOCKER 150

Longueurs de plancher :
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

- ✓ Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- ✓ Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

Aluminium Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Norme NF EN 1004-1

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



À PARTIR DE
5 145 € HT
CODE PROMO 7220042
HAUTEUR DE TRAVAIL : 5,90 M
au lieu de 8 449 € HT



MAXI SURFACE À TOUS LES NIVEAUX

D150 2,05 LONG. 2,05 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 1,56 m
Surface utile : 1,95 x 1,25 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 363 kg.

D150 2,54 LONG. 2,54 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 1,56 m
Surface utile : 2,44 x 1,25 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 454 kg.

D150 2,95 LONG. 2,95 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 3,07 m - Larg. 1,56 m
Surface utile : 2,85 x 1,25 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 531 kg.



DOCKER 150
Hauteur de travail 7,90 m

Désignation	DOCKER 150 2,05 m					DOCKER 150 2,54 m					DOCKER 150 2,95 m				
Code promo	7220042	7220052	7220062	7220072	7220092	7225042	7225052	7225062	7225072	7225092	7230042	7230052	7230062	7230072	7230092
H. plancher (m)	3,90	4,90	5,90	6,90	8,90	3,90	4,90	5,90	6,90	8,90	3,90	4,90	5,90	6,90	8,90
H. travail (m)	5,90	6,90	7,90	8,90	10,90	5,90	6,90	7,90	8,90	10,90	5,90	6,90	7,90	8,90	10,90
Nb de niveaux	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4
Prix Promo HT	5 145 €	5 539 €	6 939 €	7 665 €	9 619 €	5 369 €	5 875 €	7 469 €	8 099 €	10 509 €	5 905 €	6 325 €	8 055 €	8 839 €	11 189 €
Prix Tarif HT	8 449 €	9 075 €	11 477 €	12 646 €	16 072 €	8 866 €	9 609 €	12 281 €	13 435 €	17 289 €	9 672 €	10 369 €	13 319 €	14 730 €	18 459 €



DOCKER 85 • DOCKER 150



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE AU GARDE-CORPS EXMDS2



ÉCHAFAUDAGE ÉQUIPÉ DE PLANCHERS ALTO
(2 trappes + plinthes intégrées).



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS
sans rajout de pièces optionnelles.

TÉLÉTOWER

Télescopique,
7 hauteurs de travail : de 2,33 à 4 m



DES DIMENSIONS
PLIÉES RÉDUITES AU
MAXIMUM

2079€HT

CODE PROMO 30100600

au lieu de 2 740€HT

LONG. 1,50 M - LARG. 0,80 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,55 m - Larg. 0,92 m
- ✓ Poids 59,5 kg.
- ✓ Plancher et plinthes aluminium.
- ✓ Surface utile 1,40 x 0,60 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ 4 stabilisateurs intégrés.
- ✓ 4 roues à frein Ø 100 mm.

Aluminium anodisé 
Conforme à la réglementation
française / décret 2004-924



**STRUCTURE, PLANCHER
ET PLINTHES
ACHEMINÉS ENSEMBLE
SUR LE CHANTIER**

Pas de pièces
détachées.



**STOCKAGE ET
TRANSPORT
ULTRA FACILITÉS**

Occupe très peu
de place dans un
utilitaire léger.

DÉMO
EN VIDÉO



TÉLESCOPIQUE 7 HAUTEURS DE TRAVAIL



H. travail
2,33 m
Podium

H. travail
2,61 m
Podium

H. travail
3,00 m

H. travail
3,25 m

H. travail
3,50 m

H. travail
3,75 m


H. travail
4,00 m

LOTS F3000

PIGNON 68 M²*

Longueur : 9 m

Hauteur de travail : 8 m



PNB6 MDS2
Classe 4 (300kg/m²)

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

À PARTIR DE

5375€^{HT}

CODE PROMO PNA7

au lieu de 9632€^{HT}

Acier galvanisé

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Normes EN 12810 et EN 12811

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



EQUIPEMENTS DE CHANTIER
www.marque-nf.com

Désignation	Code	PNA7	PNB6	PNA7 MDS2	PNB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	3	3	·	·
Diagonale à colliers	20.422	1	1	·	·
Cadre H de 2 m	50.030	10	10	10	10
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	12	12	1	1
Lisse de 3 m	21.102	16	16	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	6	6	·	·
Plinthe latérale de 3 m	50.133	7	7	7	7
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	3	3	3	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2	2	1	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3	3	3	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	·	·	2	2
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	·	·	6	6
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	·	·	7	7
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	8	·	8	·
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	·	4	·	4
Poids (kg)		687	618	690	621

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir ci-dessous).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

PNA7 Lisses	PNB6 Lisses	PNA7 MDS2 Garde-corps EXM	PNB6 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
5 375€^{HT}	5 649€^{HT}	6 305€^{HT}	6 459€^{HT}
9 632€ ^{HT}	9 728€ ^{HT}	10 895€ ^{HT}	10 991€ ^{HT}



AMARRAGES

AMARRAGE À CHEVILLER

99€^{HT}

CODE PROMO 20.865

au lieu de 125€^{HT}

✓ Poids : 8,6 kg.

✓ 1 barre à crochet
Longueur : 1,50 m.

✓ 1 piton d'amarrage Ø 12 mm
+ 1 cheville nylon Ø 14 mm.

✓ 2 colliers articulés 49/49.



AMARRAGE PAR VÉRIN

195€^{HT}

CODE PROMO 22.112

au lieu de 289€^{HT}

✓ Poids : 17,8 kg.

✓ 1 tube de 1,50 m.

✓ 1 vérin d'amarrage.

✓ 3 colliers articulés 49/49.



STABILISATEUR DH8

209€^{HT}


CODE PROMO 15.123

au lieu de 331€^{HT}

✓ Poids : 13,4 kg.

✓ Stabilisateur galva.

✓ Hauteur plancher maxi : 4 m.



LOTS F3000

FAÇADE 96 M²*

Longueur : 15 m

Hauteur de travail : 6 m

À PARTIR DE

6845€^{HT}

CODE PROMO FDC960

au lieu de 12 100€^{HT}

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.
- ✓ Transportable dans remorque SE.01

Acier galvanisé

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Normes EN 12810 et EN 12811



FDC961
Classe 4
(300 kg/m²)


FDC 960	FDC 961
Lisses	Garde-corps EXM
Planchers alu/bois	Planchers alu/bois
6 845€^{HT}	7 429€^{HT}
12 100€ ^{HT}	13 462€ ^{HT}

Désignation	Code	FDC 960	FDC 961
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	12	12
Diagonale à chapes	20.412	4	.
Diagonale à colliers	20.422	2	.
Demi-cadre "H" acier	50.031	4	4
Cadre "H" acier	50.030	8	8
Lisse d'extrémité 0,83 m	21.170	8	1
Lisse de 3 m	21.102	21	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	.
Plinthe latérale de 3 m	50.133	10	10
Échelle d'accès aluminium de 2 m	20.514	2	2
Plancher alu/bois à trappe de 3 m X 0,72 m	50.122	2	2
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	.	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	4
Garde-corps latéral EXMDS2 de 3 m acier	50.220	.	10
Lot de 20 goupilles queue de cochon	46.080	2	2
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1
Plancher alu/bois standard 3 m X 0,72 m	50.117	8	8
Poids (kg)		802	787

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 19).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

OFFRES ANTI-INFLATION



FDC29
MDS2
Classe 4
(300 kg/m²)

LOTS F3000

FAÇADE 130 M²*

Longueur : 12 m

Hauteur de travail : 10 m

À PARTIR DE

10329€^{HT}

CODE PROMO FDC25

au lieu de 17 984€^{HT}

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

Acier galvanisé

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Normes EN 12810 et EN 12811



Désignation	Code	FDC25	FDC28	FDC26 MDS2	FDC29 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10	10	10	10
Poteau de départ acier de 1 m	21.612	10	10	10	10
Cadre H acier 2 m	50.030	17	17	17	17
Demi-cadre H acier 2 m	50.031	3	3	3	3
Diagonale à chapes	20.412	4	4	.	.
Diagonale à colliers	20.422	1	1	.	.
Lisse de 3 m	21.102	35	35	1	1
Lisse d'extrémité	21.170	16	16	1	1
Garde-corps latéral EXMDS2 acier de 3 m	50.220	.	.	16	16
Lisse de protection pour garde-corps EXMDS de 3 m	20.913	.	.	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	.	8	8
Goupille queue de cochon (lot de 20)	46.080	3	3	2	2
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	4	4	4	4
Plinthe latérale de 3 m	50.133	16	16	16	16
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	.	.
Panneau d'information capacité d'échafaudage	22.700	1	1	1	1
Plancher alu/bois une trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	24	.	24	.
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	.	12	.	12
Poids (kg)		1 405	1 198	1 434	1 227

Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir page 19).

FDC25	FDC28	FDC26 MDS2	FDC29 MDS2
Lisses	Lisses	Garde-corps EXM	Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
10 329€^{HT}	10 585€^{HT}	11 885€^{HT}	12 069€^{HT}
17 984€ ^{HT}	18 272€ ^{HT}	20 747€ ^{HT}	21 035€ ^{HT}

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)



LOTS F3000

TRANSFORMABLES

Surface de travail maxi : 96 m²*



PNT80 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)


PNT90 Lisses	PNT80 Lisses	PNT90 MDS2 Garde-corps EXM	PNT80 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
			
8 175 €HT	8 325 €HT	9 069 €HT	9 199 €HT
13 582 €HT	13 726 €HT	15 400 €HT	15 544 €HT



Désignation	Code	PNT90	PNT80	PNT90 MDS2	PNT80 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12	12	12
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	12	12	12	12
Diagonale à chapes	20.412	4	4	.	.
Diagonale à colliers	20.422	2	2	.	.
Cadre H de 2 m acier	50.030	14	14	14	14
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	16	16	1	1
Lisse de 3 m	21.102	23	23	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	.	.
Plinthe latérale de 3 m	50.133	10	10	10	10
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	4	4	4	4
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2	2	2	2
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	.	.	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	.	8	8
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	1	1	10	10
Panneau d'information obligatoire	22.700	12	12	.	.
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	.	6	.	6
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	982	879	986	883

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 19).


2 CONFIGURATIONS POSSIBLES



Pignon 88 m²*

Longueur : 9 m
Hauteur de travail : 10 m

OU



Façade 96 m²*

Longueur : 15 m
Hauteur de travail : 6 m

À PARTIR DE

8 175 €HT

CODE PROMO PNT90

au lieu de 13 582 €HT

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

Acier galvanisé 

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Normes EN 12810 et EN 12811

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



Les échafaudages de façade F3000 sont certifiés NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF 096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1, 2 et 3 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

LOT F3000 MAGIC 80

Surface de travail maxi : 80 m²*



MG 7880

6 959 € HT

CODE PROMO 7880


au lieu de 13 312 € HT

- ✓ Ø tubes 50 mm, ép. 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

Acier galvanisé 
Conforme à la réglementation française / décret 2004-924
Normes EN 12810 et EN 12811
Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



2 CONFIGURATIONS POSSIBLES



Façade 78 m²

Longueur: 12 m
Hauteur de travail: 6 m



Façade 80 m²

Longueur: 9 m
Hauteur de travail: 8 m

MG 7880

Garde-corps EXM

Planchers alu/bois



6 959 € HT

13 312 € HT



Désignation

Code

MG 7880


Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	11
Demi-cadre H de 2 m acier	50.031	3
Cadre H de 2 m acier	50.030	9
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	9
Lisse de 3 m	21.102	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	1
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	6
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2
Panneau d'information obligatoire	22.700	1
Echelle d'accès alu de 2 m	20.514	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	2
Plinthe latérale de 3 m	50.133	9
Poids (kg)		755

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 19).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

LOT F3000 MAGIC 104

Surface de travail maxi : 104 m²*



MG 104

9 349 € HT

CODE PROMO MG 104

au lieu de 17 217 € HT

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

Acier galvanisé 
Conforme à la réglementation française / décret 2004-924
Normes EN 12810 et EN 12811
Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2




2 CONFIGURATIONS POSSIBLES



Façade 100 m²

Longueur: 9 m
Hauteur de travail: 10 m



Façade 104 m²

Longueur: 12 m
Hauteur de travail: 8 m

MG 104

Garde-corps EXM

Planchers alu/bois



9 349 € HT

17 217 € HT



Désignation

Code

MG 104

Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	11
Demi-cadre H de 2 m acier	50.031	3
Cadre H de 2 m acier	50.030	13
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	12
Lisse de 3 m	21.102	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	8
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	1
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2
Echelle d'accès alu de 2 m	20.514	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	3
Plinthe latérale de 3 m	50.133	12
Panneau d'information obligatoire	22.700	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	8
Poids (kg)		985

Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir page 19).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

REMORQUE

REMORQUE SIMPLE ESSIEU SE.01 + CONTENEUR VIDE

À PARTIR DE

7875€^{HT}

CODE PROMO 23.052
PRIX DÉPART USINE

au lieu de 8 875€^{HT}



- ✓ **Tractable avec Permis B**
(en fonction du véhicule tracteur)
- ✓ **Remorque et conteneur entièrement galvanisés**
- ✓ **Charges admissibles:**
Remorque seule sans ridelles: **1004 kg**
Remorque sans ridelles + conteneur GC EXMDS: **838 kg**
Remorque sans ridelles + conteneur lisses: **828 kg**
Jeu de 4 béquilles fourni pour permettre de soulever le conteneur et de retirer la remorque.

Formalités, frais et plaque d'immatriculation pris en charge par Duarib

Comment savoir si votre véhicule peut tracter la remorque Duarib avec le permis B ?
Poids total autorisé en charge (P.T.A.C) (F2*) Maxi : 2,2T
* Information indiquée sur la carte grise

**VALEUR
150€**

TRANSPORT ET STOCKAGE

d'un lot 78 m², 80 m² ou 96 m² F3000 acier ou alu version lisses/sous-lisses ou version EXMDS

CONTENEUR AMOVIBLE



REMORQUE UTILISABLE SEULE

(Ridelles aluminium en option).



Désignation	Remorque avec conteneur vide Version LISSES	Remorque avec conteneur vide Version GC EXMDS	Conteneur vide Version LISSES	Conteneur vide Version GC EXMDS
Code promo	23.052	23.051	23.054	23.053
Dimensions (hors tout)	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,90 m	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,90 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,30 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,30 m
Capacité de charge (kg)	828	838	-	-
Poids (kg)	472	462	176	166
Prix Promo HT	7 875€	7 875€	3 225€	3 225€
Prix Tarif HT	8 875€	8 875€	3 728€	3 728€

← PRIX DÉPART USINE →

LOTS TRANSPORTABLES LISTE NON EXHAUSTIVE NOUS CONSULTER

Produit	F3000 Acier	F3000 Acier	F3000 Acier	F3000 Acier	F3000 Acier	F3000 Alu	F3000 Alu	F3000 Alu	F3000 Alu
Code	FDC07	FDC08 MDS2	FDC960	FDC961	MG7880	MGA7880	MGAC7880	FDCA961	FDCA962
Surface de travail*	Façade 78 m ²	Façade 78 m ²	Façade 96 m ²	Façade 96 m ²	Façade 78 ou 80 m ²	Façade 78 ou 80 m ²	Façade 78 ou 80 m ²	Façade 96 m ²	Façade 96 m ²
Longueur	12 m	12 m	15 m	15 m	12 m ou 9 m	12 m ou 9 m	12 m ou 9 m	15 m	15 m
Hauteur de travail	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m ou 8 m	6 m ou 8 m	6 m ou 8 m	6 m	6 m
Plancher	acier	acier	alu/bois	alu/bois	alu/bois	alu/bois	acier	alu/bois	acier
Protection	Lisses Sous-lisses	Garde-corps EXMDS	Lisses Sous-lisses	Garde-corps EXMDS	Garde-corps EXMDS	Garde-corps EXMDS	Garde-corps EXMDS	Garde-corps EXMDS	Garde-corps EXMDS
Poids (Hors amarrages)	752 kg	749 kg	802 kg	787 kg	755 kg	627 kg	730 kg	655 kg	793 kg
	A votre service pour cette offre. Nous consulter.	A votre service pour cette offre. Nous consulter.	Voir p.20	Voir p.20	Voir p.22	A votre service pour cette offre. Nous consulter.			

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

OFFRES ANTI-INFLATION



FDB6 MDS2
Classe 4 (300kg/m²)

Acier galvanisé

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Normes EN 12810 et EN 12811

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



EQUIPEMENTS DE CHANTIER

FDA7 Lisses	FDB6 Lisses	FDA7 MDS2 Garde-corps EXM	FDB6 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
4 409€ HT	4 595€ HT	5 239€ HT	5 375€ HT
7 777€	7 873€	8 880€	au lieu de 8 976€



LOTS F3000

FAÇADE 60M²

Longueur : 9 m

Hauteur de travail : 6 m

À PARTIR DE

4 409€ HT

CODE PROMO FDA7

au lieu de 7 777€ HT

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

Désignation	Code	FDA7	FDB6	FDA7 MDS2	FDB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	2	2	.	.
Diagonale à colliers	20.422	1	1	.	.
Demi-cadre H de 2 m	50.031	2	2	2	2
Cadre H de 2 m	50.030	6	6	6	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	8	8	1	1
Lisse de 3 m	21.102	13	13	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	4	.	.
Plinthe latérale de 3 m	50.133	6	6	6	6
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	2	2	2	2
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	1	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	2	2	2	2
Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m	20.913	.	.	1	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	.	4	4
Garde-corps monobloc EXMDS2 de 3 m	50.220	.	.	6	6
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	4	4	.	4
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	8	.	8	.
Poids (kg)		575	506	584	515

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 19).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



ÉCHELLE
COULISSANTE
C3

TÉLÉCHARGER
LA PROMO



MONTE MATÉRIAUX
**MAXIAL
PREMIUM**

TÉLÉCHARGER
LA PROMO

