

↑ H. d'accès maxi : 4,45 m

➤ Accès sur dalle en parfaite sécurité.

- ✔ **Structure aluminium, assemblage par soudure.**
- ✔ Hauteur d'accès (= hauteur de dalle) maxi : 4,45 m.
- ✔ Plancher 0,44 x 0,35 m avec plinthes aluminium. Charge utile 150 kg.
- ✔ Accès par larges marches antidérapantes de 80 mm.
- ✔ Présence de mains courantes de grande longueur.
- ✔ Roues de déplacement Ø 150 mm. Non porteuses en position travail.
- ✔ Les garde-corps possèdent des colliers de serrage pour y accrocher des protections en rive de dalle.
- ✔ Deux points de grutage avec repérage de couleur jaune.
- ✔ La fixation de l'Accès Dalle se fait depuis le sol : pas de fixation nécessaire sur la dalle.
- ✔ Les semelles d'appui sont dotées de trous pour ancrage au terrain et au mur.



Accès Dalle
1,40 à 2,10 m



Encombrement optimisé pour le transport



Disposition de fixation murale repliable pour un volume transport réduit.

Semelles d'appui et d'ancrage



Hauteur réglable



Réglage facile de la hauteur par coulissement des montants.
Verrouillage par rappel automatique.

TARIFS DES MODÈLES

Code	Désignation	Télescopique	Dim. plié (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
18.030	Accès dalle haut. d'accès de 1,40 à 2,10 m	de 6 à 9 marches	Haut. 2,58 Larg. 0,85 Ep. 0,61	26,5	1 624
18.031	Accès dalle haut. d'accès de 2,10 à 3,04 m	de 9 à 13 marches	Haut. 3,33 Larg. 0,85 Ep. 0,61	30,2	1 782
18.032	Accès dalle haut. d'accès de 2,80 à 4,45 m	de 12 à 19 marches	Haut. 4,08 Larg. 0,85 Ep. 0,61	35,2	1 954



Mise en place depuis le sol